



Bezpečnostní tlačítko HSE - P je určeno k montáži pod omítku. Slouží k ručnímu spuštění zařízení odvodu kouře. V případě požáru a potřeby spuštění poplachu rozbijte sklo, tím dojde k vyskočení středového černého tlačítka. Po aktivaci poplachu dojde prostřednictvím bezpečnostní centrály k elektrickému otevření odvětrávaných oken/světlíků a tím k umožnění odvodu kouře z prostor chráněné únikové cesty. Po spuštění poplachu je nutné vyměnit sklo (lze přišroubovat) na tlačítko a systém resetovat příslušným tlačítkem v bezpečnostní centrále.

<i>Technické parametry bezpečnostního tlačítka HSE - P</i>			
Napětí	Max. 500 V	Barva	červená (RAL 3020)
Max. proud:	2,5 A při 230 V AC	Rozměry tlačítka (v mm)	113 x 113 x 24 (59)
	1,6 A při 400/500 V	Rozměry skla (v mm)	64 x 64 x 2
	4 A při 24 V DC	Ochrana	IP 65
	1 A při 110 V DC	Místo použití	interiér budov
	0,25 A při 220 V DC	Katalogový kód	4525004

Tlačítko je určeno k montáži pod omítku. Kryt je k instalační krabici přišroubován.

